

PRESSES À THERMOCOLLER



THERMOTEX 
MARKING THE FUTURE

**Presses à thermocoller pneumatiques et manuelles
avec accessoires**

PRESSES À THERMOCOLLER

TWINYMAT

Presse à thermocoller haute performance



- ▶ Deux stations de thermofixation pour un travail efficace
- ▶ Particulièrement adaptée aux grandes séries
- ▶ Bras pivotant fluide et maniable
- ▶ Qualité de traitement optimale
- ▶ Conformité CE
- ▶ Compresseur requis

Connexion	230 V, 50 Hz, 750 W
Largeur	620 mm
Hauteur	510 mm
Profondeur	410 mm
Poids	28 kg
Plateau supérieur	150 x 115 mm
Pression de travail	4-5 bar

Réf. 22100



Une application parfaite des étiquettes

Chaque textile a ses propres exigences. Pour que l'étiquette adhère durablement, la température, la pression et le temps doivent être parfaitement synchronisés.

Solution efficace :

Les presses à thermocoller dotées d'un mécanisme d'ouverture automatique relèvent la tête de chauffe automatiquement après le temps pré-réglé — électriquement ou pneumatiquement. Le résultat reste ainsi optimal, sans surveillance permanente.

Le deuxième plateau supérieur permet la préparation parallèle pendant le processus de thermofixation :

- ▶ Montée en température rapide
- ▶ Plateaux inférieurs facilement interchangeables
- ▶ Déclenchement électronique de la thermofixation et détection automatique des erreurs pour éviter les défauts
- ▶ Construction robuste
- ▶ Interrupteur de déverrouillage pour l'arrêt du processus ou la dépose
- ▶ Système d'amortissement intégré au plateau inférieur assurant une pression uniforme pour un résultat optimal
- ▶ Commande électronique avec écran tactile : comptage des pièces, affichage de la température, compteur d'heures de fonctionnement et intervalles de maintenance
- ▶ Conforme aux directives machines 2006/42/CE et 98/37/CE



Nous vous conseillons volontiers pour l'achat de votre presse à thermocoller !

Pour plus d'informations sur les presses à thermocoller :



P4

Pour le thermocollage en grandes séries

- ▶ Angle d'ouverture extra large pour une liberté de mouvement maximale et un espace suffisant pour les textiles épais
- ▶ Commande au pied pour une utilisation facile
- ▶ Écran tactile convivial
- ▶ Plateaux de thermofixation facilement interchangeables
- ▶ Qualité de fabrication optimale
- ▶ Conforme aux directives machines 2006/42/CE et 98/37/CE
- ▶ Compresseur requis

Connexion	230 V, 50 Hz, 750 W
Largeur	200 mm
Hauteur fermée	320 mm
Hauteur ouverte	490 mm
Profondeur	540 mm
Poids	22 kg
Plateau supérieur	150 x 115 mm
Pression de travail	4-5 bar

Réf. 21900





SPIRIT 3

À ouverture automatique

- ▶ Plateau inférieur plus grand pour les étiquettes ou écussons de grande taille
- ▶ Démarrage rapide grâce à une puissance de chauffe élevée
- ▶ Ouverture automatique
- ▶ Particulièrement adaptée aux ateliers pour personnes en situation de handicap

Connexion	230 V, 50 Hz, 750 W
Largeur	220 mm
Hauteur	500 mm
Profondeur	450 mm
Poids	15 kg
Plateau supérieur	150 x 115 mm

Réf. 13873

Pour plus d'informations sur les presses à thermocoller :



Nous vous conseillons volontiers pour l'achat de votre presse à thermocoller !



SPIRIT 1

Commande électronique

- ▶ Particulièrement adaptée aux maisons de retraite
- ▶ Avec grand écran et nombreuses fonctions

Connexion	230 V, 50 Hz, 550 W
Largeur	220 mm
Hauteur	500 mm
Profondeur	450 mm
Poids	14 kg
Plateau supérieur	125 x 95 mm

Réf. 13812



ECONOMY

Pour les petits besoins

- ▶ Commande numérique
- ▶ Petit plateau inférieur
- ▶ Modèle d'entrée de gamme

Connexion	230 V, 50 Hz, 550 W
Largeur	220 mm
Hauteur	500 mm
Profondeur	450 mm
Poids	13 kg
Plateau supérieur	125 x 95 mm

Réf. 13785

Accessoires |

KIT DE MAINTENANCE POUR PRESSES À THERMOCOLLER

Le kit de maintenance pour presses à thermocoller comprend : une pâte de nettoyage, des bandelettes indicatrices de température, un tissu téflon autocollant, un coussin en silicone pour la plaque inférieure et une colle spéciale au silicone.



Type de machine	Réf.
Economy, Spirit 1	52796
Spirit 3	53462
P4, Twynymat, Twynymat 2	53462

BANDETTES INDICATRICES DE TEMPÉRATURE

La mesure fiable de la température sur les presses à thermocoller est disponible en plusieurs versions. Les indicateurs changent de couleur de manière visible, ce qui permet de repérer facilement la température atteinte. Conseil : Vérifiez quotidiennement la température de vos machines !



40 pièces par sachet

Type	Réf.	Plage de mesure
Type 1	50424	104-143 °C
Type 2	50226	143-182 °C
Type 3 Standard	50055	182-224 °C
Type 4	50108	210-260 °C

POUR LA PROTECTION DES TEXTILES DÉLICATS

- ▶ Format : 160 x 160 mm
- ▶ Téflon double couche
- ▶ Pour presses à thermocoller — découpe personnalisée sur demande.



Réf. 13175

PLAQUES DE THERMOCOLLAGE ET TEFLON

Le format adapté à chaque application

Pour obtenir un résultat de thermocollage optimal, il est essentiel que le temps, la température et la pression soient correctement réglés. Si la semelle inférieure ou le coussinet en silicone des plaques de thermocollage est trop sollicité, la pression nécessaire ne peut plus être garantie. C'est pourquoi nous vous proposons des plateaux de thermofixation facilement remplaçables. Si vous souhaitez uniquement remplacer le coussinet en silicone, nous vous fournissons en complément la colle spéciale silicone correspondante.



Teflon

Revêtement autocollant pour la plaque chauffante

Presses à thermo-coller	Plaques de thermocollage		Coussin en silicone		Teflon	
	Réf. article	Format	Réf. article	Format	Réf. article	Format
Economy / Spirit 1	13811	120 x 90 mm (Standard)	10031	120 x 90 mm	10038	130 x 105 mm
	12853	110 x 60 mm	13503	110 x 60 mm		
	14159	110 x 30 mm	10403	110 x 30 mm		
	14509	120 x 90 mm*				
	17893	60 x 30 mm	17905	60 x 30 mm		
Spirit 3	13951	145 x 110 mm (Standard)	13910	145 x 110 mm	10028	160 x 125 mm
	13811	120 x 90 mm	10031	120 x 90 mm		
	12853	110 x 60 mm	13503	110 x 60 mm		
	14159	110 x 30 mm	10403	110 x 30 mm		
	13244	145 x 110 mm*				
P4 / Twinyamat	17893	60 x 30 mm	17905	60 x 30 mm		
	13951	145 x 110 mm (Standard)	13910	145 x 110 mm	10028	160 x 125 mm
	13811	120 x 90 mm	10031	120 x 90 mm		
	12853	110 x 60 mm	13503	110 x 60 mm		
	14159	110 x 30 mm	10403	110 x 30 mm		
	12156	Ø 100 mm	12159	Ø 100 mm		
	13244	145 x 110 mm*	10403	110 x 30 mm		
	17893	60 x 30 mm				

* avec découpe pour puce Ø 20 mm

PLUS DE PUISSANCE SURFACE RENDEMENT

Puissance maximale pour des volumes élevés — nos presses à transfert professionnelles avec grande surface de travail, écran tactile intelligent et technologie efficace.

Idéales pour tous ceux qui en veulent plus.



Plus d'informations:



THERMOTEX NAGEL GmbH

N° vert : 0800 908190
N° vert fax : 0800 906979
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald
ALLEMAGNE
www.thermo-tex.fr

THERMOTEX EUROPE AG

Tel : +41 61 7519 -100
Fax : +41 61 7519 -101
Langenhagstraße 13
4147 Aesch
SUISSE
www.thermo-tex.ch